CAVIUS

NO

CO
ALARM

CAVIUS KARBONMONOKSID VARSLER
Modell nr.: 4002



VENNLIGST LES BRUKERVEILEDNINGEN NØYE FØR INSTALLASJON, OG OPPBEVAR TIL SENERE BRUK!

Denne karbonmonoksidvarsleren (CO) er designet og testet for å detektere CO i private boliger. Den går i alarm ved høye konsetrasjoner over kort tid, og ved lavere nivåer over lenger tid. CO alarmen vil normalt varsle før friske, voksne personer får symptomer på CO forgiftning.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER:
Enheten leveres med et 3V litiumbatteri. Batterier skal håndteres forsiktig og batteridrevne enheter bør oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke forsøk å lade opp eller brenne batteriene.

Informasjon om karbonmonoksid:

CO – karbonmonoksid – er kjent som "den stille morderen" siden gassen er luktfri, smakløs og usynlig. CO gass kan drepe på få minutter. Dette apparatet kan ikke forhindre de kroniske virkningene av karbonmonoksydeksponering.

Alle personer kan bli CO forgiftet. Ufødte barn, spedbarn, eldre og personer med kronisk hjertefeil, anemi eller luftveisproblemer er generelt mer utsatt. Apparatet vil ikke fullt ut beskytte personer med spesielle farer.

Å puste inn CO gass kan føre til hodepine, svimmelhet, kvalme og oppkast. Er CO nivåene høye, kan du besvime og død intreffe

1. TEKNISK INFORMASJON:

Diameter: 40mm Høyde: 38mm.

Type alarm: EN 50291-1:2018 type B apparat med electro-chemical CO sensor.

Batteri: Fastmontert, ikke-utskiftbart lithiumbatteri med en forventet levetid på 10 år.

VIKTIG: Ikke forsøk å bytte batteriet. Produktet byttes ut hvis hvis batteriet er tomt eller feiler.

Forventet levetid: 10 år fra produksjonsdato

Driftstemperatur: -10 til +40°C, 30 til 95% luftfuktighet, ikke kondenserende.

Lagring/Transport -20 til +50°C, 10 til 95% luftfuktighet, ikke kondenserende.

Alarmens lydnivå: Minimum 85 dB ved 3 meter.

2. ANBEFALTE MONTERINGSSTEDER FOR DIN CO VARSLER:

- Idéelt bør hvert rom som har et forbrenningsapparat / ovn utstyres med en CO varsler.
- I nærheten av soverom og oppholdsrom.
- Hver etasje av boligen.
- 1-3 meter vekk fra forbrenningsapparat / ovn.
- Monteres i øyehøyde for enklest å kunne se de forskjellige indikatorene på varsleren.

Anbefalte monteringssteder for CO varsler

3. OMRÅDER HVOR CO VARSLER IKKE BØR MONTERES

- Lukkede områder med stillestående luft (for eksempel inne i et skap eller bak en gardin).
- Hvor varsleren kan bli blokkert (for eksempel av møbler)
- Rett over en vask.
- Ved siden av en dør eller et vindu.
- I nærheten av lufteventiler, vifter og ventilasjon.
- I områder der temperaturen kan være under -10°C eller overstige 40°C.







- I møkkete, skitne eller støvete miljøer der sensoren kan bli blokkert.
- I fuktige miljøer eller steder med kondens.
- I nærheten av komfyr, stekeovn eller annet kjøkkenutstyr.
- I korrosive miljøer.

4. PLASSERING:

CO varsleren er designet for vegg- eller takmontering

5. INSTALLERE DIN CO VARSLER:

VIKTIG:
CO varsleren bør monteres av en kompetent person. Montering av CO varsler kan ikke erstatte korrekt installasjon, riktig bruk og vedlikehold av utstyr som benytter drivstoff, brensel, ved etc, inkludert tilstrekkelig ventilasjon og utlufting av eksos.
En CO varsler erstatter ikke røykvarsler.

Installasjon med skruer og plugger:
Fjern CO varsleren fra braketten ved å skru varsleren mot klokken .

Bruk braketten til å merke skruehullene på veggen.



Bruk vedlagte skruer og plugger for å feste braketten.



Merk: Produktetiketten må ikke fjernes, da den inneholder viktig informasjon om produktet.

6. TESTFUNKSJON:

Etter installasjon og minst hvert kvartal, test din CO varsler for å påse at den fungerer.
Det er anbefalt å foreta en visuell kontroll hver uke ved å kontrollere at den grønne LED dioden blinker hvert minutt.
Når du trykker på testknappen, vil sirenen aktiveres. Og når du slipper testknappen, vil varsleren foreta en selvtest av sensoren og batteriet som pågår i ca. 9 sekunder. Under denne testen vil alle de tre LED diodene blinke. Resultatet av testen vil vises etter at testen er gjennomført.

Hvis varsleren klarer selvtesten, vil sirenen gi en kort lyd og den grønne LED dioden vil lyse fast i ca. 3 sekunder. Hvis varsleren feiler selvtesten, vil den varsle hva som er feil, se punkt 11.
Etter testen er gjennomført, bruker varsleren 1 minutt på å resette seg til normal drift. I denne perioden vil ikke varsleren kunne testes på nytt.
CO varsleren foretar også en automatisk selvtest en gang i døgnet.

TIPS: Du kan trygt legge fingeren over sirenehullet når du tester for å dempe lyden.

7. NORMALMODUS:

Ved normal drift blinker den grønne LED dioden (POWER) en gang pr. minutt.

8. ALARMMODUS:

Når en farlig høy konsentrasjon av CO er detektert, vil CO varsleren gå i alarmmodus. Sirenelyden repeteres og den røde LED dioden (CO ALARM) vil blinke hvert 0.5 sekund.

9. HANDLING VED ALARM:

- Forbli rolig og luft ut ved å åpne alle vinduer og dører.
- Hvis alarmen fortsetter, evakuer fra boligen.
- Tilkall medisinsk hjelp slik at personer som viser tegn på CO forgiftning kan få rask behandling.
- Kontakt fagfolk som kan lokalisere årsaken til at CO gass er tilstede, og som kan utbedre feil og mangler.

10. HYSJ-FUNKSJON:

Avstilling av CO varsleren er bare mulig ved konsentrasjoner under 200ppm. Hvis alarmen ikke lar seg avstille, se punkt 9.

Ved lavere nivåer enn 200ppm lar CO varsleren seg avstille i 10 minutter ved et kort trykk på testknappen.

Ved varsel om batterifeil / lavt batterinivå, kan dette utsettes i 8 timer ved et kort trykk på testknappen. Feilvarselet kan kun utsettes én gang.

11. FEILVARSLINGER:

Batterifeil: Lavt batterinivå indikeres med et kort pip hvert minutt samtidig som den gule LED dioden (FAULT) blinker. Batteriet i din CO alarm har lav spenning.

Sensorfeil: Sensorfeil indikeres med to korte pip hvert minutt samtidig som den gule LED dioden (FAULT) blinker. CO varsleren vil da ikke detektere CO.

Livsløpsvarsel: Livsløpsvarsel indikeres ved tre korte pip hvert minutt samtidig som den gule LED dioden (FAULT) blinker. CO varsleren må byttes ut.

12. VEDLIKEHOLD:

- Test CO varsleren hvert kvartal ved å trykke kort på testknappen. Kontroller at sirenen virker og at alle LED diodene blinker.
- Støvsug CO varsleren hvert kvartal for å fjerne støv og fremmedlegemer. Varsleren kan tørkes av med en lett fuktet klut. Ikke benytt rengjøringsmidler eller andre kjemikalier for å rengjøre varsleren.
- Ikke forsøk å åpne enheten eller rense den innvendig.
- Damp og gasser fra vaskemidler, polering, maling, lakk, matlaging etc. kan påvirke levetiden og påliteligheten på CO varsleren.
- Etter bruk av gassende eller dampende rengjøringsmidler, anbefales det å lufte ut.
- Ikke utsett sensoren for regn eller fuktighet og unngå slag og støt, da dette kan skade sensoren.
- Forsøk på å åpne sensoren kan føre til at den slutter å fungere samt at reklamasjonretten bortfaller.

Visuelle og lydmønstre:

Normalmodus	Grønn LED diode blinker én gang pr. minutt.	- - - -
Alarmmodus	Sirenelyd og rød LED blinker	/// /// ///
Test vellykket	Grøn LED lyser fast i 3 sekunder.	///
Batterifeil	Et kort pip hvert minutt og gul LED blinker.	- - - -
Sensorfeil	To korte pip hvert minutt og gul LED blinker.	-- -- -- --
Livsløbsvarsel	Tre korte pip hvert minutt og gul LED blinker.	--- --- --- ---

13. ANNEN INFORMASJON:

Ikke lakk alarmen.

Bortskaffelse: Vennligst avhend produktet på riktig måte ved slutten av levetiden. Dette er elektronisk avfall som skal resirkuleres.

ADVARSEL: Batterier skal ikke utsettes for overdreven varme som sollys, strålevarme eller lignende. Vær oppmerksom på lokale forskrifter rundt installasjon.

ADVARSEL: For å forhindre personskade, må detektoren festes godt til taket / veggen i samsvar med installasjonsinstruksjonene.

CE-merket som er festet til dette produktet, bekrefter at det er i samsvar med EU-direktivene som gjelder produktet.

Carrier er ikke ansvarlig for eventuelle feil som måtte finnes i denne brukerveiledningen. Carrier forbeholder seg retten til å endre produktet, programvaren og / eller spesifikasjoner uten varsel, og Carrier forplikter seg ikke til å oppdatere informasjonen i dette dokumentet.

Produsent: Carrier Fire & Security Danmark A/S, Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730. Produsert i P.R.C.

127293rev5

©2023 Carrier. Alle rettigheter forbeholdt.
Alle varemerker og tjenestemerker det henvises til her tilhører sine respektive eiere.